



# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

## TRANSPORTEUR SYLVICOLE LÉVESQUE

### MODEL TS50

<b>Chargeuse Levesque TS50:</b> Portée: 17'; GRAPPIN PRO G20; Capacité de levage à 10', 1 800 lb. Ouverture du grappin 1,220 mm (48"); Stabilisation par blocage automatique de l'oscillation du châssis.	<b>Équipement standard:</b> Quatre roues motrices; Filtre à air de type sec; Extincteurs; Indicateur de niveau et de température d'huile hydraulique; Siège à suspension grand confort; Ceinture de sécurité.
<b>Châssis:</b> Combinaison, caisson soudé en acier à hautes résistances et tubulaire; Articulation centrale à plus ou moins 55°; Oscillation centrale à 25°.	<b>Moteur:</b> Diesel, Kubota Tier 4 Final; 3 cylindres; Puissance 50 CV à 2700 RPM; Capacité du réservoir diesel 44 litres.
<b>Freinage:</b> Freinage hydrostatique; Frein de stationnement négatif dans les moteurs hydraulique de traction.	<b>Dimensions:</b> Largeur: 7'6" Longueur: 19' 5" Hauteur: 115"
<b>Système électrique:</b> Alternateur 12 volts 60 AMP; Une batterie de 850 AMP; Huit lumière DEL sur la cabine; Interrupteur électrique principale.	<b>Habitacle:</b> Isolé et insonorisé; Chauffage et climatisation; Protection LEXIGARD.
<b>Système hydraulique:</b> Pompe à pistons axiaux L.S.; Débit maximum de 28 GPM; Pression maximum de 2400 PSI; Réservoir de 40 litres.	<b>Essieux:</b> Essieux (DANA-SPICER); Ratio de 5.13:1; Capacité de 14 000 lb chacun
<b>Tableau de bord:</b> Écran Danfoss de 3'5" avec un menu simple comprenant: RPM, température du moteur et de l'huile hydraulique. Lumières pour régénération et alarmes diverses. Compteur horaire, Voltmètre etc.	<b>Options:</b> «Webasto» Système de préchauffage du liquide de refroidissement. Pour préchauffer le moteur par temps très froid.  Tête d'abattage TAPIO 350 EXS

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Variation infinie de la vitesse de déplacement en marche avant ou arrière  
 2 gammes (0 à 9 KM/H) (0 à 5,5 KM/H)  
 Deux pompes réversibles à pistons axiaux et débit variable opérant à 5 500 PSI jumelé à 2 moteurs hydraulique montés directement aux différentiels.  
 Réservoir de 40 litres  
 Refroidisseurs de transmissions

<b>POIDS:</b>				<b>PNEUS - PRESSION AU SOL:</b>		
	Avant	Arrière	Total	En série 14,9 x 24 - 6 ply nylon		
À vide	5000 lb	3000 lb	8 000 lb		Avant	Arrière
En charge	5000 lb	7000 lb	12 000 lb	À vide	7 PSI	4.2PSI
				En charge	7 PSI	9.8 PSI